



CHARON PMMA S56.L1.CA6.Y

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** Acrylglas PMMA

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	0*	P*	Q*	-	-	4000
42,7	3000	6432	4632	600	560	175	M	O*	P*	Q*	-	-	4000

Lucis S56.L1.CA6 CHARON PMMA LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK06

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 42,7 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 6432 lm

**Luminaire luminous flux:** 4632 lm

**A:** 600 mm

**B:** 560 mm

**C:** 175 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 4000 g

Luminaire: Lucis S56.L1.CA6 CHARON PMMA LED  
Lamps: 1 x LED G6

