



## CHARON PMMA S56.L2.CA6.Y

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** Acrylglas PMMA

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IP40	Bluetooth	Track-System	Sádrokarton	Gewicht
42,7	4000	6952	4871	600	560	175	M	O*	P*	Q*	-	-	4000

Lucis S56.L2.CA6 CHARON PMMA LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK06

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 42,7 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 6952 lm

**Luminaire luminous flux:** 4871 lm

**A:** 600 mm

**B:** 560 mm

**C:** 175 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 4000 g

Luminaire: Lucis S56.L2.CA6 CHARON PMMA LED  
Lamps: 1 x LED G6

