




CHARON IP44 PS24.L1.T12.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Tělo svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný

Možnost kombinace s kovovým límcem v provedení bílá, chrom, mosaz a nerez.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
10,7	3000	1608	1092	280	240	125 Project 1	M	O*	-	O*	-	DIALux	11.03.2024

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

Lucis PS24.L1.T12 CHARON LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 10,7 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 1608 lm

**Světelný tok svítidla:** 1092 lm

**A:** 280 mm

**B:** 240 mm

**C:** 125 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 1800 g

Luminaire: Lucis PS24.L1.T12 CHARON LED  
Lamps: 1 x LED G6

