





CHARON IP44 PS24.L2.T12.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech

Kombinierbar mit Metallring in Weiß, Chrom, Messing oder Edelstahl.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Handicap	Emergency	Bluetooth	Track	Weight
10,7	4000	1738	1182	280	240	125 Project 1	M	O*	-	0*	-	DIALUX 11.00.2024

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 10,7 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 1738 lm

Luminaire luminous flux: 1182 lm

A: 280 mm

B: 240 mm

C: 125 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 1800 g

Lucis PS24.L2.T12 CHARON LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS24.L2.T12 CHARON LED
Lamps: 1 x LED G6

