

Technisches Datenblatt


ZERO ZL3.K1.Z415.Y

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9006 strukturiert **Federung:** Seilaufhängung mit transparentem Kabel









w	К	Module Iuminous flux Im	Luminaire Iuminous flux Im	A	В	С	DALI 2	بر *-	3	*			å
36	3000	4448	3467	415	80	2000	М	-	P*	Q*	-	-	4700

Spannung: 230V IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 36 W

Farbtemperatur: 3000 K Module luminous flux: 4448 lm Luminaire luminous flux: 3467 lm

A: 415 mm **B:** 80 mm **C:** 2000 mm **Dali 2:** Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar **Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage **Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar **Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

Gewicht: 4700 g

Lucis ZL3.K1.Z415 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.K1.Z415 ZERO LED Lamps: 1 x LED G5

