



ZERO ZL3.K1.Z415.Y

**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Les pièces métalliques:** acier laqué RAL 9006 structuré

**Suspension:** câbles d'acier avec câble transparent



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK 01	IP 20	LED	CRI >90	TW	Weight
36	3000	4448	3467	415	80	2000	M	-	P*	Q*	-	-	4700

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 36 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 4448 lm

**Luminaire luminous flux:** 3467 lm

**A:** 415 mm

**B:** 80 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 4700 g

Lucis ZL3.K1.Z415 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.K1.Z415 ZERO LED  
Lamps: 1 x LED G5

