

CHARON S24.L1.T12.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

Možnost kombinace s kovovým límcem v provedení bílá, chrom, mosaz a nerez.



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | DALI 2 | IK10 | IK15 | Bluetooth | Track | Weight | |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|--------|------|------|-----------|-------|--------|------|
| 16,2 | 3000 | 2372 | 1640 | 280 | 240 | 125 | M | O* | - | Q* | - | - | 1700 |

Lucis S24.L1.T12 CHARON LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 16,2 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 2372 lm

Světelný tok svítidla: 1640 lm

A: 280 mm

B: 240 mm

C: 125 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 1700 g

Luminaire: Lucis S24.L1.T12 CHARON LED
Lamps: 1 x LED G6

