



CHARON S24.L2.T12.Y

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech

Kombinierbar mit Metallring in Weiß, Chrom, Messing oder Edelstahl.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Handicap	Exit	Bluetooth	Track	Weight
16,2	4000	2564	1764	280	240	125	M	O*	-	Q*	-	1700

Lucis S24.L2.T12 CHARON LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 16,2 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 2564 lm

**Luminaire luminous flux:** 1764 lm

**A:** 280 mm

**B:** 240 mm

**C:** 125 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 1700 g

Luminaire: Lucis S24.L2.T12 CHARON LED  
Lamps: 1 x LED G6

