



ZERO ZL3.K2.Z415.Y

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9006 strukturiert

Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IP20	Bluetooth	Track	Weight
36	4000	4659	3631	415	80	2000	M	-	P*	Q*	-	4700

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: EVG

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 36 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 4659 lm

Luminaire luminous flux: 3631 lm

A: 415 mm

B: 80 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 4700 g

Lucis ZL3.K2.Z415 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.K2.Z415 ZERO LED
Lamps: 1 x LED G5

