



ZERO ZL3.K2.Z415.Y

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9006 structuré

Suspension: câbles d'acier avec câble transparent



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK 01	IP 20	Q*	—	—	—	—	—	—	—	—
36	4000	4659	3631	415	80	2000	M	—	P*	Q*	—	—	—	—	—	—	—	4700

Tension: 230V

IK code: IK01

ballaste: EVG

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 36 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 4659 lm

Luminaire luminous flux: 3631 lm

A: 415 mm

B: 80 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 4700 g

Lucis ZL3.K2.Z415 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.K2.Z415 ZERO LED
Lamps: 1 x LED G5

