

CHARON S29.L2.T135.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný

Možnost kombinace s kovovým límcem v provedení bílá, chrom, mosaz a nerez.



| W    | K    | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A   | B   | C   | DALI 2 | ☺  | ☺  | ✱  | ✱ | — | — | 2800 |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|--------|----|----|----|---|---|---|------|
| 21,3 | 4000 | 3476                   | 2400                     | 360 | 290 | 130 | M      | O* | P* | Q* | — | — | — | 2800 |

Lucis S29.L2.T135 CHARON LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 21,3 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 3476 lm

**Světelný tok svítidla:** 2400 lm

**A:** 360 mm

**B:** 290 mm

**C:** 130 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 2800 g

Luminaire: Lucis S29.L2.T135 CHARON LED  
Lamps: 1 x LED G6

