

CHARON S43.L1.T15.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

Možnost kombinace s kovovým límcem v provedení bílá, chrom, mosaz a nerez.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK10	IK15	Bluetooth	Track	Weight	
37,1	3000	5628	3886	500	430	145	M	O*	P*	Q*	-	-	5700

Lucis S43.L1.T15 CHARON LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 37,1 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 5628 lm

Světelný tok svítidla: 3886 lm

A: 500 mm

B: 430 mm

C: 145 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 5700 g

Luminaire: Lucis S43.L1.T15 CHARON LED
Lamps: 1 x LED G6

