

POLARIS ZT ZT.P1.400.XY

**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), verchromt (.80), Edelstahl (.83) oder Messing (.84)

**Federung:** Stahlrohr

Der Leuchtentreiber befindet sich direkt in der Leuchte (LED Version).



| W    | K    | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A   | C    | DALI 2 | Emergency | Bluetooth | Control | Weight |   |      |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|------|--------|-----------|-----------|---------|--------|---|------|
| 25,5 | 3000 | 3784                    | 3406                       | 400 | 1000 | M      | -         | P*        | Q*      | R*     | - | 6000 |

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 25,5 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 3784 lm

**Luminaire luminous flux:** 3406 lm

**A:** 400 mm

**C:** 1000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Verfügbar auf Anfrage

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 6000 g

Lucis ZT.P1.400.X POLARIS ZT LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.P1.400.X POLARIS ZT LED  
Lamps: 1 x LED G6

