

POLARIS ZT ZT.P1.500.XY


**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Les pièces métalliques:** acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chromé (.80), inox (.83) ou laiton (.84)

**Suspension:** tube

The luminaire driver is placed right inside the luminaire (LED version).



| W    | K    | Module<br>luminous<br>flux lm | Luminaire<br>luminous<br>flux lm | A   | C    | DALI<br>2 | 🏃 | 🚪  | 📶  | 📄  | 👤 |      |
|------|------|-------------------------------|----------------------------------|-----|------|-----------|---|----|----|----|---|------|
| 37,3 | 3000 | 5640                          | 5076                             | 500 | 1000 | M         | - | P* | Q* | R* | - | 8100 |

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 37,3 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 5640 lm

**Luminaire luminous flux:** 5076 lm

**A:** 500 mm

**C:** 1000 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Disponible sur demande

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 8100 g

Lucis ZT.P1.500.X POLARIS ZT LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.P1.500.X POLARIS ZT LED  
Lamps: 1 x LED G6

