

POLARIS ZT ZT.P2.500.XY


**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chrom (.80), nerez (.83) nebo mosaz (.84)

**Závěs:** tyčový

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle (LED verze).



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C	DALI 2	IK01	Bluetooth	Track systém	Weight		
37,3	4000	6096	5486	500	1000	M	-	P*	Q*	R*	-	8100

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 37,3 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 6096 lm

**Světelný tok svítidla:** 5486 lm

**A:** 500 mm

**C:** 1000 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Dostupné na poptávku

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 8100 g

Lucis ZT.P2.500.X POLARIS ZT LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.P2.500.X POLARIS ZT LED  
Lamps: 1 x LED G6

