

POLARIS ZK PE ZK.P1.400.XY PE

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: polyéthylène opal PE

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chromé (.80), inox (.83) ou laiton (.84)

Suspension: conducteur à part de couleur blanche ou noire renforcé par un câble en acier aux éléments

The luminaire driver is placed right inside the luminaire (LED version).



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	IK10	IP20	Bluetooth	Emergency	Weight	
25,5	3000	3784	3482	400	2000	M	-	P*	Q*	-	D*	4200

Lucis ZK.P1.400.X PE POLARIS ZK PE LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

Ballaste: Driver

IK code: IK10

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 25,5 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 3784 lm

Luminaire luminous flux: 3482 lm

A: 400 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Disponible sur demande

Poids: 4200 g

Luminaire: Lucis ZK.P1.400.X PE POLARIS ZK PE LED
Lamps: 1 x LED G6

