

POLARIS ZL PE ZL1.P1.400.XY PE

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: polyethylén opál PE

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) nebo chrom (.80)

Závěs: lankový s transparentním kabelem

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle (LED verze).



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
25,5	3000	3784	3482	400	2000	M	-	P*	Q*	R*	D*	4100

Napětí: 230V

IK kód: IK10

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 25,5 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 3784 lm

Světelný tok svítidla: 3482 lm

A: 400 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Zavěšení do sádkartonu: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 4100 g

Lucis ZL1.P1.400.X PE POLARIS ZL PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL1.P1.400.X PE POLARIS ZL PE LED
Lamps: 1 x LED G6

