



IZAR II I2.L1.900.XY

**Typ:** nástěnné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo v kombinaci s akrylátovým sklem bílým (.92), černým (.93) nebo nerezí (.83)

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK20	LED	CRI >90	Weight	
30,7	3000	4047	3600	900	80	40	M	-	-	Q*	-	2000

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 30,7 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 4047 lm

**Světelný tok svítidla:** 3600 lm

**A:** 900 mm

**B:** 80 mm

**C:** 40 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 2000 g

Lucis I2.L1.900.X IZAR II LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis I2.L1.900.X IZAR II LED  
Lamps: 1 x LED G6

