

IZAR II I2.L1.1200.XY

**Typ:** Wandleuchte

**Lampenschirm:** Acrylglas in Kombination mit Acrylglas weiß (.92), schwarz (.93) oder Edelstahl (.83)

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IP20	Bluetooth	Track-System	Sádrokarton	Gewicht
42	3000	5704	5080	1200	80	40	M	-	P*	Q*	-	-	2600

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK06

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 42 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 5704 lm

**Luminaire luminous flux:** 5080 lm

**A:** 1200 mm

**B:** 80 mm

**C:** 40 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 2600 g

Lucis I2.L1.1200.X IZAR II LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis I2.L1.1200.X IZAR II LED  
Lamps: 1 x LED G6

