



CHARON PMMA S26.L3.CA2.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo PMMA

Tělo svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IK08	Bluetooth	Track systém	Hmotnost
10,7	3000	1608	1143	300	260	115	M	O*	-	Q*	-	1200

Lucis S26.L3.CA2 CHARON PMMA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 10,7 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1608 lm

Světelný tok svítidla: 1143 lm

A: 300 mm

B: 260 mm

C: 115 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 1200 g

Luminaire: Lucis S26.L3.CA2 CHARON PMMA LED
Lamps: 1 x LED G6

