



CHARON PMMA S33.L4.CA3.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: Acrylglas PMMA

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
16	4000	2607	1753	375	330	135	M	O*	P*	Q*	-	-	-	1900

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 16 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 2607 lm

Luminaire luminous flux: 1753 lm

A: 375 mm

B: 330 mm

C: 135 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 1900 g

Lucis S33.L4.CA3 CHARON PMMA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S33.L4.CA3 CHARON PMMA LED
Lamps: 1 x LED G6

