



CHARON PMMA S44.L6.CA4.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo PMMA

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK06	P* (Panic)	Q* (Bluetooth)	—	—	2600
26,7	4000	4345	3023	480	440	160	M	O*	P*	Q*	—	—	2600

Luminaire: Lucis S44.L6.CA4 CHARON PMMA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 26,7 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 4345 lm

Světelný tok svítidla: 3023 lm

A: 480 mm

B: 440 mm

C: 160 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 2600 g

Luminaire: Lucis S44.L6.CA4 CHARON PMMA LED
Lamps: 1 x LED G6

