


ZERO S29.K1.Z330.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK 40	LED	CRI >90	TW				
18,1	3000	2378	1858	330	290	70	20	M	O*	P*	Q*	-	-	2500		

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 18,1 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 2378 lm

Luminaire luminous flux: 1858 lm

A: 330 mm

B: 290 mm

C: 70 mm

D: 20 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 2500 g

Lucis S29.K1.Z330 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S29.K1.Z330 ZERO LED
Lamps: 1 x LED G5

