


ZERO S29.K1.Z330.Y

**Type:** luminaire de plafond et mural

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Luminaire:** tôle en acier peint en blanc



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK 40	LED	CRI >90	TW			
18,1	3000	2378	1858	330	290	70	20	M	O*	P*	Q*	-	-	2500	

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 18,1 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 2378 lm

**Luminaire luminous flux:** 1858 lm

**A:** 330 mm

**B:** 290 mm

**C:** 70 mm

**D:** 20 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Disponible sur demande

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 2500 g

Lucis S29.K1.Z330 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S29.K1.Z330 ZERO LED  
Lamps: 1 x LED G5

