

ZERO S29.K4.Z330.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	IK 40	LED	CRI >90	TW		
12,5	4000	1771	1384	330	290	70	20	M	O*	P*	Q*	-	-	2500

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 12,5 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 1771 lm

**Světelný tok svítidla:** 1384 lm

**A:** 330 mm

**B:** 290 mm

**C:** 70 mm

**D:** 20 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 2500 g

Lucis S29.K4.Z330 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S29.K4.Z330 ZERO LED  
Lamps: 1 x LED G5

