



DAPHNE ZL ZL3.L1.D551.31Y

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77)

Federung: Seilaufhängung mit weißem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK10	IK15	Bluetooth	Track-System	Weight
37,1	3000	5628	4247	550	245	2000	max. 1000	M	-	P*	Q*	-	7700

Lucis ZL3.L1.D551.X DAPHNE LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 37,1 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 5628 lm

Luminaire luminous flux: 4247 lm

A: 550 mm

B: 245 mm

C: 2000 mm

D: max. 1000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 7700 g

Luminaire: Lucis ZL3.L1.D551.X DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED G6

