



DAPHNE IP44 PS13.L1.D350.Y

**Type:** luminaire de plafond et mural

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Luminaire:** tôle en acier peint en blanc



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK10	IK15	Bluetooth	Emergency	Weight
16	3000	2412	1872	350	145	13	250	M	-	-	Q*	-	3000

Lucis PS13.L1.D350 DAPHNE LED / LDC (Polar)

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 16 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 2412 lm

**Luminaire luminous flux:** 1872 lm

**A:** 350 mm

**B:** 145 mm

**C:** 13 mm

**D:** 250 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 3000 g

Luminaire: Lucis PS13.L1.D350 DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED G6

