


DAPHNE IP44 PS13.L2.D350.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Tělo svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Emergency	Weight
16	4000	2607	2052	350	145	13	250	M	-	-	Q*	-	3000

Lucis PS13.L2.D350 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 16 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 2607 lm

Světelný tok svítidla: 2052 lm

A: 350 mm

B: 145 mm

C: 13 mm

D: 250 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 3000 g

Luminaire: Lucis PS13.L2.D350 DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED G6

