

DAPHNE IP44 PS13.L2.D450.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK01	IP44	Bluetooth	Dimmer	Weight
32	4000	5214	3911	450	175	13	350	M	O*	P*	Q*	-	5200

Lucis PS13.L2.D450 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 32 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 5214 lm

Luminaire luminous flux: 3911 lm

A: 450 mm

B: 175 mm

C: 13 mm

D: 350 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 5200 g

Luminaire: Lucis PS13.L2.D450 DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED G6

