


DAPHNE IP44 PS13.L1.D550.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | D | DALI 2 | IK01 | IK08 | Bluetooth | Track | Weight |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|----|-----|--------|------|------|-----------|-------|--------|
| 37,1 | 3000 | 5628 | 4247 | 550 | 200 | 13 | 450 | M | O* | P* | Q* | - | 7800 |

Lucis PS13.L1.D550 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 37,1 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 5628 lm

Světelný tok svítidla: 4247 lm

A: 550 mm

B: 200 mm

C: 13 mm

D: 450 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 7800 g

Luminaire: Lucis PS13.L1.D550 DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED G6

