


IZAR B IB.L1.600.XY

Typ: Deckenleuchte

Lampenschirm: Acrylglas, Seiten weiß (.91) oder schwarz (.93)

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	Emergency	Motion	Bluetooth	Track	Weight
59	3000	7900	6767	600	80	M	-	P*	Q*	-	13600

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 59 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 7900 lm

Luminaire luminous flux: 6767 lm

A: 600 mm

C: 80 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 13600 g

Lucis IB.L1.600.X IZAR B LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IB.L1.600.X IZAR B LED
Lamps: 1 x LED 282989

