


IZAR III ZLI3.L2.1500.XY

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo, čelo bílé (.92) nebo černé (.93)

Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: lankový s transparentním kabelem



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
51	4000	7015	6444	1500	80	2000	40	M	-	P*	Q*	R*	-	4200

Lucis ZLI3.L2.1500.X IZAR III LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 51 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 7015 lm

Světelný tok svítidla: 6444 lm

A: 1500 mm

B: 80 mm

C: 2000 mm

D: 40 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 4200 g

Luminaire: Lucis ZLI3.L2.1500.X IZAR III LED
Lamps: 1 x LED G6

