



IZAR III ZLI3.L2.1500.XY

**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** Acrylglas, Front weiß (.92) oder schwarz (.93)

**Metallteile:** weiß lackiertes Stahlblech

**Federung:** Seilaufhängung mit transparentem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
51	4000	7015	6444	1500	80	2000	40	M	-	P*	Q*	R*	-	4200

Lucis ZLI3.L2.1500.X IZAR III LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK06

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 51 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 7015 lm

**Luminaire luminous flux:** 6444 lm

**A:** 1500 mm

**B:** 80 mm

**C:** 2000 mm

**D:** 40 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Verfügbar auf Anfrage

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 4200 g

Luminaire: Lucis ZLI3.L2.1500.X IZAR III LED  
Lamps: 1 x LED G6

