


IZAR III I3.L2.1200.XY

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: Acrylglas, Front weiß (.92) oder schwarz (.93)

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Emergency	Exit	Bluetooth	Track	Weight
42	4000	5932	5451	1200	80	40	M	-	P*	Q*	-	2500

Lucis I3.L2.1200.X IZAR III LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 42 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 5932 lm

Luminaire luminous flux: 5451 lm

A: 1200 mm

B: 80 mm

C: 40 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 2500 g

Luminaire: Lucis I3.L2.1200.X IZAR III LED
Lamps: 1 x LED G6

