


IZAR R MAX IR.L1.1500M.91Y

Typ: stropní svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Tělo svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	DALI 2	IK06	Bluetooth	Track systém	Zavěšení do sádkartonu	Hmotnost
227	3000	31018	26997	1500	180	M	-	-	Q*	-	44000

Lucis IR.L1.1500M.X IZAR R MAX LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 227 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 31018 lm

Světelný tok svítidla: 26997 lm

A: 1500 mm

B: 180 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 44000 g

Luminaire: Lucis IR.L1.1500M.X IZAR R MAX LED
Lamps: 1 x LED G6

