



IZAR R MAX IR.L2.1500M.91Y

Type: luminaire plafonnier

Abat-jour: verre acrylique

Luminaire: tôle en acier peint en blanc



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | DALI 2 | Emergency | Bluetooth | Track system | Weight |
|-----|------|-------------------------------|----------------------------------|------|-----|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| 227 | 4000 | 32266 | 28083 | 1500 | 180 | M | - | - | Q* | 44000 |

Lucis IR.L2.1500M.X IZAR R MAX LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 227 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 32266 lm

Luminaire luminous flux: 28083 lm

A: 1500 mm

B: 180 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 44000 g

Luminaire: Lucis IR.L2.1500M.X IZAR R MAX LED
Lamps: 1 x LED G6

