


IZAR R MAX IR.L4.1500M.91Y

Typ: Deckenleuchte

Lampenschirm: Acrylglas

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	DALI 2	IK06	IK08	Bluetooth	Track-System	Sádrokarton	Weight
110	4000	16614	14460	1500	180	M	-	P*	Q*	-	-	44000

Lucis IR.L4.1500M.X IZAR R MAX LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 110 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 16614 lm

Luminaire luminous flux: 14460 lm

A: 1500 mm

B: 180 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 44000 g

Luminaire: Lucis IR.L4.1500M.X IZAR R MAX LED
Lamps: 1 x LED G6

