


IZAR R MAX ZL4.IR.L2.1500M.91Y

- Typ:** Pendelleuchte
- Lampenschirm:** Acrylglas
- Metallteile:** weiß lackiertes Stahlblech
- Federung:** Seilaufhängung mit transparentem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IP40	Bluetooth	Track	Sádrokarton	Weight
227	4000	32266	28083	1500	180	2000	M	O*	P*	Q*	-	-	58000

- Spannung:** 230V
- IK Code:** IK06
- Vorschalgerät:** Driver
- CRI:** >90
- LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden
- Watt:** 227 W
- Farbtemperatur:** 4000 K
- Module luminous flux:** 32266 lm
- Luminaire luminous flux:** 28083 lm
- A:** 1500 mm
- B:** 180 mm
- C:** 2000 mm
- Dali 2:** Verfügbar
- Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage
- Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage
- Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage
- Track-System:** Nicht Verfügbar
- Sádrokarton:** Nicht Verfügbar
- Gewicht:** 58000 g

Lucis ZL4.IR.L2.1500M.X IZAR R MAX LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL4.IR.L2.1500M.X IZAR R MAX LED
Lamps: 1 x LED G6

