


RONDO IP44 PS13.K2.R450.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Track systém	Weight
23,3	4000	3197	2171	450	342	77	13	M	-	-	Q*	-	4400

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 23,3 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 3197 lm

Světelný tok svítidla: 2171 lm

A: 450 mm

B: 342 mm

C: 77 mm

D: 13 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 4400 g

Lucis PS13.K2.R450 RONDO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS13.K2.R450 RONDO LED
Lamps: 1 x LED G5

