


**RONDO IP44 PS13.K2.R450.Y**

**Type:** luminaire de plafond et mural

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Luminaire:** tôle en acier peint en blanc



| W    | K    | Module<br>luminous<br>flux lm | Luminaire<br>luminous<br>flux lm | A   | B   | C  | D  | DALI<br>2 | IK | IP | Bluetooth | Emergency | Weight |
|------|------|-------------------------------|----------------------------------|-----|-----|----|----|-----------|----|----|-----------|-----------|--------|
| 23,3 | 4000 | 3197                          | 2171                             | 450 | 342 | 77 | 13 | M         | -  | -  | Q*        | -         | 4400   |

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 23,3 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 3197 lm

**Luminaire luminous flux:** 2171 lm

**A:** 450 mm

**B:** 342 mm

**C:** 77 mm

**D:** 13 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 4400 g

Lucis PS13.K2.R450 RONDO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS13.K2.R450 RONDO LED  
Lamps: 1 x LED G5

