

ZERO IP44 PS13.K1.Z330.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
18,1	3000	2378	1858	330	300	70	13	M	O*	P*	Q*	-	-	3100

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 18,1 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 2378 lm

Světelný tok svítidla: 1858 lm

A: 330 mm

B: 300 mm

C: 70 mm

D: 13 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 3100 g

Lucis PS13.K1.Z330 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS13.K1.Z330 ZERO LED
Lamps: 1 x LED G5

