



ZERO IP44 PS13.K2.Z330.Y

Type: luminaire de plafond et mural

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Luminaire: tôle en acier peint en blanc



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
18,1	4000	2491	1946	330	300	70	13	M	O*	P*	Q*	-	-	3100

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 18,1 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 2491 lm

Luminaire luminous flux: 1946 lm

A: 330 mm

B: 300 mm

C: 70 mm

D: 13 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Disponible sur demande

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 3100 g

Lucis PS13.K2.Z330 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS13.K2.Z330 ZERO LED
Lamps: 1 x LED G5

