



## ZERO IP44 PS13.K4.Z330.Y

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK01	IP44	Bluetooth	Notlicht	Track-System	Sádrokarton	Gewicht
12,5	4000	1771	1384	330	300	70	13	M	O*	P*	Q*	-	-	-	3100

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 12,5 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 1771 lm

**Luminaire luminous flux:** 1384 lm

**A:** 330 mm

**B:** 300 mm

**C:** 70 mm

**D:** 13 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 3100 g

Lucis PS13.K4.Z330 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS13.K4.Z330 ZERO LED  
Lamps: 1 x LED G5

