


ZERO IP44 PS13.K1.Z500.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Track	Weight
44,5	3000	5810	4533	500	450	90	13	M	O*	P*	Q*	-	5900

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 44,5 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 5810 lm

Světelný tok svítidla: 4533 lm

A: 500 mm

B: 450 mm

C: 90 mm

D: 13 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 5900 g

Lucis PS13.K1.Z500 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS13.K1.Z500 ZERO LED
Lamps: 1 x LED G5

