


## ZERO IP44 PS13.K4.Z500.Y

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK	IP	Bluetooth	Emergency	Weight
29	4000	4133	3225	500	450	90	13	M	O*	P*	Q*	-	5900

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 29 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 4133 lm

**Luminaire luminous flux:** 3225 lm

**A:** 500 mm

**B:** 450 mm

**C:** 90 mm

**D:** 13 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 5900 g

Lucis PS13.K4.Z500 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS13.K4.Z500 ZERO LED  
Lamps: 1 x LED G5

