


ZERO IP44 PS13.K2.Z600.Y

Type: luminaire de plafond et mural

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Luminaire: tôle en acier peint en blanc



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK01	IP	Bluetooth	Emergency	Weight
50,8	4000	6975	5435	600	480	100	13	M	O*	P*	Q*	-	8200

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 50,8 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 6975 lm

Luminaire luminous flux: 5435 lm

A: 600 mm

B: 480 mm

C: 100 mm

D: 13 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Disponible sur demande

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 8200 g

Lucis PS13.K2.Z600 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS13.K2.Z600 ZERO LED
Lamps: 1 x LED G5

