



ZERO IP44 PS13.K3.Z600.Y

Type: luminaire de plafond et mural

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Luminaire: tôle en acier peint en blanc



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | D | DALI 2 | IK01 | IP44 | LED | CRI >90 | TW | Weight |
|------|------|-------------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|----|-----------|------|------|-----|------------|----|--------|
| 37,4 | 3000 | 5060 | 3943 | 600 | 480 | 100 | 13 | M | O* | P* | Q* | - | - | 8200 |

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 37,4 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 5060 lm

Luminaire luminous flux: 3943 lm

A: 600 mm

B: 480 mm

C: 100 mm

D: 13 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Disponible sur demande

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 8200 g

Lucis PS13.K3.Z600 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS13.K3.Z600 ZERO LED
Lamps: 1 x LED G5

